

Oferta
comercial

Cargadores Semirápidos



Le asesoramos:



8899-8129



2295-5038



movelec@cnfl.go.cr



GRUPO ice

CNFL pone a disposición de sus clientes la posibilidad de adquirir cargadores semi rápidos, con o sin obra electromecánica, y pagarlo a través de la factura del consumo eléctrico.

Cuenta con una amplia oferta de modelos con alta tecnología que cumplen requerimientos técnicos solicitados por CNFL para asegurar calidad al cliente.

- Facilidades de pago a través de la factura del servicio eléctrico.
- Acceso a una amplia gama de cargadores semi rápidos de marcas reconocidas.
- Presentación de ofertas para que tome la mejor decisión.
- Prioridad ante el socio comercial proveedor del equipo.



Contáctenos:



8899-8129



2295-5038



movelec@cnfl.go.cr

Cargador semirápido Smart Mini Online

Marca Teison



Especificaciones Técnicas

Alimentación	Monofásica 208-240 V
Conector	Tipo 1 y GBT
Potencia de carga	7.5 kW (32A)
Protección	IP65 (para exteriores)
Cargador inteligente	Si
Cable	5 metros
Accesorio	Accesorio portacable

Más información:



movelec@cnfl.go.cr



2295-5038



Cargador semirápido

Pulsar Plus Marca Walbox



Especificaciones técnicas

Potencia máxima de carga	7,4 kW (monofásico) 22 kW (trifásico)
Voltaje nominal CA +/-10%	220 V a 240 V (7,4 kW) 400 V (11 kW y 22 kW)
Corriente nominal	32 A (7,4 kW - monofásico) 16 A (11 kW - trifásico)
Sección transversal del cable	10 mm ²
Corriente configurable	De 6 A a corriente nominal
Grado de protección	IP54/IK08w
Detección de corriente residual	CC 6 mA

Más información:



8899-8129



movelec@cnfl.go.cr



2295-5038



Cargador semirápido

Smart Wall Box EVlink

Marca Schneider



Especificaciones Técnicas

Corriente	32 A
Voltaje	380... 415 V AC 50-60 Hz
	220... 240 V AC 50-60 Hz
Potencia	22 kW 32 A 380... 415 V
	7,4 kW 32 A 222... 240 V
Normas	CB CE RCM

Más información:



8899-8129



movelec@cnfl.go.cr



2295-5038



Cargador semirápido

Wallbox eHome & eHome Link

Marca Circontrol



Especificaciones técnicas

Alimentación CA	1F+N +PE
Tensión CA	230V AC +/-10%
Corriente máxima	32 A
Potencia máxima	7,4 kW
Conexión	Tipo 1 Cable

Más información:



8899-8129



movelec@cnfl.go.cr



2295-5038



Cargador semirápido

Wallbox eNext Marca Circontrol



Especificaciones técnicas

Alimentación CA	1F+N +PE
Tensión CA	230V AC +/-10%
Corriente máxima de entrada	32 A
Potencia máxima de entrada	7,4 kW
Número de tomas	1
Potencia máx de salida por toma	7,4 kW
Corriente máx de salida por toma	32 A
Tensión salida AC	230 V AC (1F + N + PE)

Más información:



8899-8129



movelec@cnfl.go.cr



2295-5038



Cargador semirápido

Wallbox eNext Elite Marca Circontrol



Especificaciones técnicas

Alimentación AC	1F + N + PE
Tensión AC	230 V AC +/-10%
Corriente máxima de entrada	32 A
Potencia máxima de entrada	7,4 kW
Número de tomas	1
Sesiones de carga simultánea	1

Más información:



8899-8129



movelec@cnfl.go.cr



2295-5038



Cargador semirápido

Commander 2 Marca Walbox



Especificaciones técnicas

Potencia máxima de carga	7,4 kW (monofásico) 22 kW (trifásico)
Voltaje nominal CA +/-10%	220 V a 240 V (7,4 kW) 400 V (11 kW y 22 kW)
Corriente nominal	32 A (7,4 kW - monofásico) 16 A (11 kW - trifásico) 32 A (22 kW - trifásico)
Sección transversal del cable	10 mm ²
Corriente configurable	De 6 A a corriente nominal
Grado de protección	IP54/IK08w
Detección de corriente residual	CC 6 mA

Más información:



8899-8129



movelec@cnfl.go.cr



2295-5038



Cargador semirápido

VersiCharge Marca Siemens



Especificaciones Técnicas

Tensión de alimentación	Monofásico: 208 V / 240 V CA, 60 Hz
Ajustes de corriente nominal (A)	12, 16, 24, 32, 40, 48
Sección de alambre transversal	Monofásico: 8 Awg / 6 Awg (cable nominal 75C)
Tipo de red	Monofásico / fase dividida
Medición de energía	Medición precisa de ingresos, conforme a ANSI C12.20
Protección contra fallas a tierra	20mA
Protección al sobrevoltaje	Bajo voltaje: 167 V (mín. 80 V) / sobre voltaje: 267 V (máx. 275 V)
Protección contra la sobretensión	Corriente +10 % por encima del umbral configurado, mín. +2A, 5 segundos
Altitud de funcionamiento	9,840 pies

Más información:



8899-8129



movelec@cnfl.go.cr



2295-5038



Cargador semirápido

Green Advertisement Charger

Marca Tellur Power



Especificaciones Técnicas

Corriente	(2) 1 x 32 A
Voltaje	280/240 VAC 50-60 Hz
Potencia	2 x 7,2 kW
Cable	2 X 18 pulgadas
Dimensiones	77,16 x 43,62 x 16,85
Normas	CE GB

Más información:



8899-8129



movelec@cnfl.go.cr



2295-5038





Cargadores Semirápidos

Le asesoramos:



8899-8129



movelec@cnfl.go.cr



2295-5038

