

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Sistema Essential SurgeArrest de APC, 6 tomas de salida, montaje en pared, 120 V

P6W

Descripción General

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Main Input Voltage 120 V
Input Connection Type NEMA 5-15P
Equipo suministrado Manual del usuario
Tarjeta de garantía

Físico

Color Beige
Dimensiones de altura máxima 10,2 cm
Dimensiones de anchura máxima 3,8 cm
Dimensiones de profundidad máxima 14 cm
Peso neto 0,2 kg
Mounting preference No preference
Tipo de montaje En cordón de luminaria

Entrada

Alimentación de entrada 1200 W
Corriente de línea máxima 15 A
Frecuencia asignada de empleo 50/60 Hz +/- 5 Hz ((*) auto-sensing (**))
Corriente máxima de entrada 15 A
Capacidad de corriente de conmutación 15 A

Salida

Número de salidas de toma de alimentación 6
Outlet standard NEMA 5-15R

Conformidad

Valor nominal de la TVSS de acuerdo con UL 1449	400
Certificaciones de producto	ETL
Política de protección del equipo	De por vida: \$50.000

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Humedad relativa	0...95 %
Altitud máxima de funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15...45 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 %
Altitud de almacenamiento	0,00...15240,00 m

Proteção contra surtos e filtragem

NM tiempo de respuesta en sobrevoltajes (ns)	1 ns common mode
Rechazo de ruido EMI/RFI (100 kHz a 10 MHz)	40 dB
Peak current	72 kA common mode 60 kA por fase normal mode
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	1080 J

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	19,7 cm
Paquete 1 Ancho	24,1 cm
Paquete 1 Longitud	5,7 cm
Paquete 1 Peso	0,23 kg
SCC14	10731304282737

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil

Garantía contractual

Periodo de garantía

Duración de por vida

Reemplazo(s) recomendado(s)